



PcDeacitec, S.A. DE C.V.

HOJA TECNICA

PRODUCTO:

CABLE EXTRAFLEX-LS 67,4 mm² (2/0 AWG)

FECHA: 2026-04-08

MARCA: ARSA



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES.	
CALIBRE:	67,4 mm ²	(2/0 AWG)
NÚMERO DE HILOS EN EL CONDUCTOR:	1332/30 AWG	(COBRE)
DIAMETRO DE LOS ALAMBRES:	0,254 mm	(30 AWG)
CLASE DE CONSTRUCCIÓN:	K	
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	11,59 mm	(0,456 in)
ESPEOR DEL AISLAMIENTO:	2,40 mm	(0,094 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DEL CONDUCTOR:	16,39 mm	(0,645 in)
TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
TENSIÓN MAXIMA DE OPERACIÓN:	600 V	
TIPO DE AISLAMIENTO:	POLICLORURO DE VINILO (PVC)	
COLOR DEL AISLAMIENTO:	NEGRO Y ROJO	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF) RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI) Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GAS ACIDO HALOGENADO (LS), PROTECCION U/V	
CERTIFICACION:	NOM-ANCE	

Nota: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673