



PcDeacitec S.A. DE C.V.

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO:

CABLE MULTIPAR BLINDADO PVC + PVC [3 X (2 X 16 AWG)] MM

FECHA: 2025-06-18

MARCA: ARSA



ESPECIFICACIONES:

PAR:

CONDUCTOR:

CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO

CALIBRE:

16 AWG (1,31 mm²)

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

26/30 AWG (CLASE K)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO

1,52 mm (0,060 in)

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

0,76 mm (0,030 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

3,04 mm (0,120 in)

NUMERO DE PARES:

3

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

1,52 mm (0,060 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

14,42 mm (0,568 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

PVC + PVC

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:

CONDUCTORES NEGRO Y BLANCO NUMERADOS

CUBIERTA EXTERIOR:

COLOR GRIS

BLINDAJE GENERAL:

CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100% DE CUBRIMIENTO MAS MALLA TRENZADA DE COBRE ESTAÑADO

TENSION MÁXIMA DE OPERACIÓN:

600 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

105 °C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDM X C.P. 14330 Tel. 55 2636-8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673