



PcDeacitec S.A. DE C.V.


HOJA TÉCNICA

PRODUCTO:

CABLE MULTICONDUCTOR PVC +PVC 7 X 0,824 mm² (7 X 18 AWG)

FECHA: 2025-10-16

MARCA: ARSA



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO

CALIBRE:

18 AWG 0,824 mm²

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

16/30 AWG (CLASE K)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

1,19 mm (0,047 in)

ESPEJOR DEL AISLAMIENTO:

0,53 mm (0,021 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

2,27 mm (0,090 in)

ESPEJOR DE LA CUBIERTA:

0,89 mm (0,035 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

9,29 mm (0,366 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

PVC + PVC

CODIGO DE IDENTIFICACION:

CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE Y CAFE

CUBIERTA EXTERIOR:

COLOR GRIS

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

300 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

105°C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

ANTIFLAMA (AF)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

ANTIFLAMA (AF)

Nota: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda

Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 55 2636-8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673