

	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE CONTROL BLINDADO PVC + PVC 8 X 5,26 mm² MM (8 X 10 AWG MM)	
	FECHA: 2026-04-08	MARCA: ARSA



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CORDON FLEXIBLE DE COBRE
CALIBRE:	5,26 mm ² (10 AWG)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	104/30 AWG (CLASE K)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	3,04 mm (0,120 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	1,14 mm (0,045 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	5,32 mm (0,210 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	2,03 mm (0,080 in)
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	23,51 mm (0,926 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, VERDE, NARANJA, AZUL, BLANCO/NEGRO Y ROJO/NEGRO
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS
BLINDAJE:	CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	600 V
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	75 °C/90 °C
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V
CERTIFICACIÓN:	NOM-ANCE

NOTA 1: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

NOTA 2: Por norma este producto se marca a 75 °C/90 °C, pero el material utilizado en Conductores Arsa, es para una temperatura de hasta 105 °C.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673