



| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PcDeacitec S.A. de C.V. | |
| HOJA TÉCNICA | |
| PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO 10 X 0,324 mm ² MMD (10 X 22 AWG MMD) | |
| FECHA: 2020-11-10 | |
| | |



ESPECIFICACIONES.

| | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CALIBRE: | 22 AWG | (0,324 mm ²) |
| NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR: | 7/30 AWG | (Cobre Estañado) |
| DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO: | 0,79 mm | (0,031 in) |
| ESPESOR DEL AISLAMIENTO: | 0,25 mm | (0,010 in) |
| DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR: | 1,29 mm | (0,051 in) |
| ESPESOR DE LA CUBIERTA: | 0,89 mm | (0,035 in) |
| DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL: | 7,62 mm | (0,300 in) |
| TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA: | PVC + PVC | |
| CODIGO DE IDENTIFICACIÓN: | CODIGO DE COLORES NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, AMARILLO, VERDE, CAFÉ, GRIS, VIOLETA Y NARANJA | |
| CUBIERTA EXTERIOR: | COLOR GRIS | |
| BLINDAJE: | CINTA MYLAR ALUMINIZADA AL 100 % + MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO + HILO DREN ESTAÑADO | |
| TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: | 300 V | |
| TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: | 105 °C | |
| PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO: | ANTIFLAMA (AF) | |
| PROPIEDADES DE LA CUBIERTA: | ANTIFLAMA (AF) | |

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V.
Plaza Comercial Esmeralda
Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa,
Tlalpan CDMX C.P. 14330,
A dos cuerdas de la estación MetroBus Calz. del Hueso
Tel. 2636-8728, 5573-4497, 5485-0361, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673