

Switch Matricial HDMI® de 2x2 con Conmutado Automático y Prioritario - Conmutador Matrix 1080p

StarTech ID: VS222HDQ



Ahorro de tiempo al cambiar automáticamente de fuentes de audio/vídeo HDMI mediante el conmutador de matriz HDMI 2X2, modelo VS222HDQ. De fácil uso, garantiza una transición sin fallos al cambiar de fuentes de vídeo y pantalla, con la función de copia EDID que mantiene la resolución de vídeo original.

Selección de señal sin fallos

Transición sin fallo al cambiar de fuentes de vídeo, gracias a la función de copia EDID, que mantiene la resolución nativa con soporte para 1080 p. La emulación de conexión de vídeo garantiza que las opciones de configuración de cualquier ordenador conectado se mantienen cuando se cambia a una fuente de vídeo diferente.

Fácil control

Ahorro de tiempo al conectar dos dispositivos de fuente de vídeo HDMI a dos pantallas HDMI independientes, en lugar de conectar manualmente cables individuales. Hardware de montaje incluido, el cual permite una instalación profesional y ordenada.

Versátiles opciones de conmutación

Sencillo funcionamiento, mediante cuatro diferentes modos de conmutación:

Selección automática de puerto: Permite que se muestre automáticamente la última fuente de vídeo activada.

Selección prioritaria del puerto: selecciona prioritariamente la entrada número dos antes que la entrada número uno. Si la fuente de vídeo conectada a la entrada número dos está activada, se mostrará dicha fuente.

Selección del puerto matriz: conmutación independiente de dos pantallas entre dos fuentes de vídeo.

Selección manual del puerto: permite la selección manual de la fuente HDMI, mediante los sencillos botones del panel frontal.

Aplicaciones

- Conexión y conmutación entre dos fuentes de vídeo y dos pantallas en un banco de pruebas, para la solución de problemas de un ordenador
- Conmutación entre diferentes fuentes de vídeo de una pantalla de señalización digital utilizada en hospitales, centros comerciales o colegios
- Para ejecutar presentaciones multimedia con soporte de datos que aparecen en otra pantalla; ideal para usar en salas de conferencias o en ferias y exposiciones
- Conmutación automática entre un reproductor Blu-ray, un descodificador o una consola de videojuegos, en un entorno de cine en casa

Características

- Conmutación automática
- Conmutación por prioridad
- Consola integrada de control manual
- Conmutador de matriz 2x2
- Emulación EDID
- Emulación de la conexión de vídeo
- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1080 p
- Hardware de montaje incluido

Especificaciones Técnicas

Warranty	2 Years
Altura del Producto	0.8 in [20 mm]
Ancho del Producto	2.6 in [65 mm]
Color	Black
Longitud del Producto	6.2 in [157 mm]
Peso del Producto	10.2 oz [290 g]
Tipo de Gabinete	Aluminum and Plastic
Cableado	HDMI
Cantidad de Puertos	2
Montaje en Rack	Yes
Señal de Salida	HDMI
Soporte de Audio	Yes
Distancia Máxima	10 m / 33 ft
Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
Pantalla Plana Soportada	Yes
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p
Resoluciones Admitidas	1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
Conector A	2 - HDMI (19 pin) Hembra
Conector B	2 - HDMI (19 pin) Hembra
Indicadores LED	1 - Pantalla #1 - fuente #1 activada
Indicadores LED	1 - Pantalla #1 - fuente #2 activada
Indicadores LED	1 - Pantalla #2 - fuente #1 activada
Indicadores LED	1 - Pantalla #2 - fuente #2 activada
Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
Alimentación de Salida	1.5 A
Corriente de Entrada	0.6 A
Tensión de Entrada	100 ~ 240 AC
Tensión de Salida	12 DC
Tipo de Enchufe	M
Humedad	0%~80%
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Peso (de la Caja) del Envío	19.2 oz [545 g]
Incluido en la Caja	1 - Conmutador de matriz HDMI
Incluido en la Caja	1 - Control Remoto
Incluido en la Caja	1 - Adaptador Universal (USA/RU/EU)
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones
Incluido en la Caja	1 - Kit de Montaje
Incluido en la Caja	1 - Kit para pedal

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

