

	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TECNICA	
	PRODUCTO: CABLE EXTRAFLEX-LS 177 mm² (350 kcmil)	
	FECHA: 2026-05-25	
	MARCA: ARSA	



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES.	
CALIBRE:	177 mm ²	350 kcmil
NÚMERO DE HILOS EN EL CONDUCTOR:	3458/30 AWG	(COBRE)
DIAMETRO DE LOS ALAMBRES:	0,254 mm	(30 AWG)
CLASE DE CONSTRUCCIÓN:	K	
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	18,08 mm	(0,712 in)
ESPEJOR DEL AISLAMIENTO:	2,80 mm	(0,110 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DEL CONDUCTOR:	23,88 mm	(0,940 in)
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	600 V	
TIPO DE AISLAMIENTO:	POLICLORURO DE VINILO (PVC)	
COLORES DEL AISLAMIENTO:	NEGRO	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI) Y BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GAS ACIDO HALOGENADO (LS), PROTECCION U/V	
CERTIFICACION:	NOM-ANCE	

Nota: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadas de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673