	PcDeacitec S.A. de C.V.
	HOJA TECNICA
	PRODUCTO: ***CABLE EXTRAFLEX-LS 8,37 mm² (8 AWG)***
FECHA: 2024-05-20	
	MARCA: ARSA



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CABLE CONCENTRICO DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES	
CALIBRE:	8,37 mm²	8 AWG
NÚMERO DE HILOS EN EL CONDUCTOR:	168/30 AWG	(COBRE)
DIAMETRO DE LOS ALAMBRES:	0,254 mm	(30 AWG)
CLASE DE CONSTRUCCIÓN:	K	
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	4,12 mm	(0,162 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	1,14 mm	(0,045 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DEL CONDUCTOR:	6,40 mm	(0,252 in)
TIPO DE AISLAMIENTO:	POLICLORURO DE VINILO (PVC)	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	600 V	
COLOR DEL AISLAMIENTO:	AZUL	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISÓN DE HUMOS Y GAS ÁCIDO HALOGENADO (LS), PROTECCION U/V	
CERTIFICACION:	NOM-ANCE	

Nota: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. "Plaza Comercial Esmeralda" Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330 Tel. 55 2636 8728, 55 5910 3949, 5485-0361 WhatsApp: 55 74 55 8673