
	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR THW-LS/THHW-LS 3 X 177 mm² (3 X 350 kcmil)	
	FECHA: 2024-02-27	MARCA: ARSA



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CABLE CONCÉNTRICO DE COBRE TIPO CALABROTE, FORMADO POR CORDONES FLEXIBLES.

CALIBRE:

177 mm² (350 kcmil)

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

3458/30 AWG (CLASE K)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

18,08 mm (0,712 in)

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

2,80 mm (0,110 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

24,25 mm (0,955 in)

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

2,79 mm (0,110 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

58,08 mm (2,287 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

PVC + PVC

CODIGO DE IDENTIFICACION:

CODIGO DE COLORES: NEGRO, ROJO Y AZUL

CUBIERTA EXTERIOR:

COLOR NEGRO

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

600 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

75 °C/90 °C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), BAJA EMISIÓN DE HUMOS (LS), PROTECCION U/V

CERTIFICACION:

NOM-ANCE

Nota 1: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

Nota 2: Por norma este producto se marca a 75/90°C pero el material utilizado en Conductores Arsa, es para una temperatura de hasta 105°C

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 55 2636 8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673