



CONDUCTORES ARSA, S.A. DE C.V.

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO:

CABLE MULTICONDUCTOR BLINDADO PVC + PVC 3 X 3,31 mm² (3 X 12 AWG) MD₁₄

FECHA: 2026-07-24

AT'N: ING. CARLOS J. MARICHE

CLIENTE:

PC DEACITEC, S.A. DE C.V.



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CALIBRE:

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:

CUBIERTA EXTERIOR:

BLINDAJE:

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

CORDON FLEXIBLE DE COBRE

3,31 mm² (12 AWG)

65/30 AWG (CLASE K)

2,41 mm (0,095 in)

0,76 mm (0,030 in)

3,93 mm (0,155 in)

1,14 mm (0,045 in)

11,26 mm (0,443 in)

PVC + PVC

CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO Y ROJO

COLOR GRIS

CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO CAL. 14 AWG

600 V

105 °C

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACION DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISION DE HUMOS (LS)

ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa , Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadas de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673