



PcDeacitec S. A. DE C. V.

HOJA TÉCNICA

**PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR
BLINDADO
4 X 13,3 mm² (4 X 6 AWG) MM**

FECHA: 2026 / 04 / 23

MARCA: ARSA



ESPECIFICACIONES.

CALIBRE:	13,3 mm ²	(6 AWG)
NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:	266/30 AWG	(Cobre)
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO	5,18 mm	(0,204 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	1,60 mm	(0,063 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:	8,38 mm	(0,330 in)
ESPESOR DE LA CUBIERTA:	2,03 mm	(0,080 in)
BLINDAJE:	CINTA POLIÉSTER ALUMINIO AL 100% MÁS UNA MALLA TRENZADA DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO	
DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:	25,75 mm	(1,014 in)
TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:	PVC + PVC	
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:	CÓDIGO DE COLORES NEGRO, ROJO, AZUL Y VERDE O VERDE/AMARILLO	
CUBIERTA EXTERIOR:	COLOR GRIS	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	600 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GAS ÁCIDO HALOGENADO (LS)	
PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT) Y PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS SOLARES (U/V)	

NOTA 1: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728, WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673