

	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE CONTROL BLINDADO PVC + PVC 6 X 5,26 mm² MM (6 X 10 AWG MM)	
	FECHA: 2026-08-04	MARCA: ARSA



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:

CALIBRE:

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR:

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:

ESPESOR DEL AISLAMIENTO:

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR:

ESPESOR DE LA CUBIERTA:

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL:

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA:

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN:

CUBIERTA EXTERIOR:

BLINDAJE:

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA:

CERTIFICACIÓN:

CORDON FLEXIBLE DE COBRE

5,26 mm² (10 AWG)

104/30 AWG (CLASE K)

3,04 mm (0,120 in)

1,14 mm (0,045 in)

5,32 mm (0,210 in)

1,52 mm (0,060 in)

19,97 mm (0,786 in)

PVC + PVC

CODIGO DE COLORES: NEGRO, BLANCO, ROJO, VERDE, NARANJA Y AZUL

COLOR GRIS

CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE ESTAÑADO

600 V

75° C/90 °C

ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACION DEL INCENDIO (RPI), BAJA

EMISION DE HUMOS (LS)
ANTIFLAMA (FV-2), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI),

RESISTENTE A LA PROPAGACION DE LA FLAMA EN CHAROLA VERTICAL (CT), PROTECCION U/V

NOM-ANCE

NOTA 1: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

NOTA 2: Por norma este producto se marca a 75 °C/90 °C, pero el material utilizado en Conductores Arsa, es para una temperatura de hasta 105 °C.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa, Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673