

	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE COAXIAL RG-58/U	
	FECHA: 2026-07-23	
MARCA: ARSA		



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR FORMADO POR:

CONDUCTOR CENTRAL:

ALAMBRE DE COBRE CAL. 20 AWG

DIÁMETRO DE CONDUCTOR CENTRAL:

0,81 mm (0,032 in)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR AISLADO CON POLIETILENO:

2,95 mm (0,116 in)

BLINDAJE:

MALLA TRENZADA A BASE DE ALAMBRES DE COBRE SIN ESTAÑAR AL 80 % DE CUBRIMIENTO

CUBIERTA PROTECTORA:

PVC EN COLOR NEGRO, PROTECCION U/V

DIÁMETRO EXTERIOR DEL CONDUCTOR:

4,90 mm (0,193 in)

IMPEDANCIA:

53 Ω

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN:

66 %

CAPACITANCIA:

93,5 pF/m (28,5 pF/ft)

ATENUACIÓN EN dB/100m:

MHz	1	10	50	100	200	400	700	900	1000
dB/100m	1,1	3,9	10,2	14,8	22,3	32,8	45,9	52,5	55,8

Nota: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673