


	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE COAXIAL RG-8/U	
	FECHA: 2026-07-23	
	MARCA ARSA	



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR FORMADO POR:

CONDUCTOR CENTRAL:

Cable cal. 13 AWG

DIÁMETRO DE CONDUCTOR CENTRAL:

2,18 mm (0,086 in)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR AISLADO CON POLIETILENO:

7,24 mm (0,285 in)

BLINDAJE:

MALLA TRENZADA DE COBRE SIN
ESTAÑAR AL 95 % DE CUBRIMIENTO

CUBIERTA PROTECTORA:

PVC EN COLOR NEGRO, PROTECCION U/V

DIÁMETRO EXTERIOR DEL CONDUCTOR:

10,29 mm 0,405 in

IMPEDANCIA:

52 Ω

VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN:

66 %

CAPACITANCIA:

96,8 pF/m

PESO:

150 kg/km

ATENUACIÓN EN dB/100 m:

MHz	1	10	50	100	200	400	700	900	1000
dB/100m	0,6	1,8	4,3	6,2	8,9	13,4	21,3	24,9	26,2

Nota: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadas de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673