

	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TECNICA	
	PRODUCTO:	
	CABLE EXTRAFLEX-LS 1,31 mm² (16 AWG)	
	FECHA: 2026-10-16	
MARCA: ARSA		



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO	
CALIBRE:	1,31 mm ²	16 AWG
NÚMERO DE HILOS EN EL CONDUCTOR:	26/30 AWG	(COBRE ESTAÑADO)
DIAMETRO DE LOS ALAMBRES:	0,254 mm	(30 AWG)
CLASE DE CONSTRUCCIÓN:	K	
DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	1,52 mm	(0,060 in)
ESPESOR DEL AISLAMIENTO:	0,76 mm	(0,030 in)
DIÁMETRO EXTERIOR DEL CONDUCTOR:	3,04 mm	(0,120 in)
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN:	600 V	
COLORES DEL AISLAMIENTO DISPONIBLES:	NEGRO, BLANCO, ROJO, VERDE, NARANJA, AZUL Y VERDE/AMARILLO	
TIPO DE AISLAMIENTO:	POLICLORURO DE VINILO (PVC)	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA (AF), RESISTENTE A LA PROPAGACIÓN DEL INCENDIO (RPI), BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y GAS ÁCIDO HALOGENADO (LS)	
CERTIFICACION:	NOM-ANCE	

Nota: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

**PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60,
1er piso Col. Granjas Coapa Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuerdas de la
estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55
8673**