

	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO:	
	CABLE FLEXIBLE ESTAÑADO 0,519 mm² (20 AWG)	
	FECHA: 2026-09-19	
MARCA: ARSA		



ESPECIFICACIONES:

CONDUCTOR:	CORDON FLEXIBLE DE COBRE ESTAÑADO	
CABLE ESTAÑADO CALIBRE:	0,519 mm ²	(20 AWG)
NÚMERO DE ALAMBRES:	10/30 AWG	(CLASE K)
DIAMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO:	0,94 mm	(0,037 in)
ESPESOR DE AISLAMIENTO:	0,42 mm	(0,017 in)
DIÁMETRO EXTERIOR:	1,78 mm	(0,070 in)
TIPO DE AISLAMIENTO:	PVC	
COLORES DEL AISLAMIENTO DISPONIBLES:	NEGRO, BLANCO, ROJO, VERDE, NARANJA, AZUL, AMARILLO, CAFÉ, GRIS Y VIOLETA	
TENSION MÁXIMA DE OPERACIÓN:	300 V	
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN:	105 °C	
PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO:	ANTIFLAMA	
APLICACIONES:	Alambrado interno de equipo eléctrico y electrónico.	

PROPIEDADES: Gran flexibilidad. El conductor estañado facilita la conexión por soldadura y evita la corrosión.

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921, Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673