

	PcDeacitec S.A. DE C.V.	
	HOJA TÉCNICA	
	PRODUCTO: CABLE MULTIPAR BLINDADO PVC + PVC [3 X (2 X 24 AWG)] MMD	
	FECHA: 2026-09-24	
MARCA: ARSA		



ESPECIFICACIONES:

PAR:

CALIBRE: 24 AWG (0,205 mm²)

NÚMERO DE HILOS DE CADA CONDUCTOR: 7/32 AWG (Cobre Estañado)

DIÁMETRO DEL CONDUCTOR DESNUDO 0,63 mm (0,025 in)

ESESOR DEL AISLAMIENTO: 0,25 mm (0,010 in)

DIÁMETRO EXTERIOR DE CADA CONDUCTOR: 1,14 mm (0,045 in)

NUMERO DE PARES: 3

ESESOR DE LA CUBIERTA: 0,89 mm (0,035 in)

DIÁMETRO EXTERIOR TOTAL: 6,38 mm (0,251 in)

TIPO DE AISLAMIENTO Y CUBIERTA PVC + PVC

CODIGO DE IDENTIFICACION: CODIGO DE COLORES

CUBIERTA EXTERIOR: COLOR GRIS

BLINDAJE GENERAL: CINTA POLIESTER ALUMINIZADA AL 100 % DE CUBRIMIENTO MAS MALLA TRENZADA DE COBRE ESTAÑADO MAS HILO DREN DE COBRE ESTAÑADO

TENSIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 300 V

TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN: 105°C

PROPIEDADES DEL AISLAMIENTO: ANTIFLAMA (AF)

PROPIEDADES DE LA CUBIERTA: ANTIFLAMA (AF)

NOTA: Las dimensiones son nominales y están sujetos a tolerancia de manufactura.

PcDeacitec S.A. de C. V. Plaza Comercial Esmeralda Calz. del Hueso 921 Local 60, 1er piso Col. Granjas Coapa Tlalpan CDMX C.P. 14330, A dos cuadras de la estación MetroBus Calz. del Hueso Tel. 55 2636 8728 , WhatsApp: 52 1 55 74 55 8673